

## MINISPLIT BLUELINE ON-OFF:



Es un equipo económico y funciona con refrigerante R-410a, amigable con el medio ambiente.



Modelo			MS-1210G2	MS-1810F2	MS-2410F2	MS-3610F2
Alimentación eléctrica		V,Hz,Ph	220-230V,60Hz, 1Ph	220-230V,60Hz, 1Ph	220-230V,60Hz, 1Ph	220-230V,60Hz, 1Ph
Enfriamiento	Consumo de energía	Kwh/ month	149.16	242.35	318.25	446,16
	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000	36000
	Potencia	W	1070	1811	2411	3665
	Corriente nominal	A	4,8	8.5	11.5	15.95
	EER (Eficiencia)	Wt/We	3,01	2,88	2,82	2,94
MAXIMO consumo de corriente		W	1680	2400	3450	4250
MAXIMO consumo de potencia		A	9,1	13	18	21.5
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	520/423/343	800/649/480	973/766/675	1472/1268/1018
Ruido unidad interior (Alto/medio/Bajo)		dB(A)	43,5/34/31	42/--/29.5	45/39/35	50/45.5/41.5
Unidad Interior	Dimensiones (Largo,Ancho,Alto)	mm	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	1259x282x362
	Empaque (Largo,Ancho,Alto)	mm	870x270x360	1035x295x380	1120x405x310	1340x450x380
	Peso Neto/Peso Empaque	Kg	8.4/10.6	10.9/14.5	13.7/17.1	22.1/28.0
Ruido unidad exterior		dB(A)	55	57	58.2	57.5
Unidad Exterior	Dimensiones (Largo,Ancho,Alto)	mm	770x300x555	770x300x555	845x363x702	946x410x810
	Empaque (Largo,Ancho,Alto)	mm	900x348x615	900x348x615	965x395x765	1090x500x875
	Peso Neto/Peso Empaque	Kg	27.8/30.3	35.3/38.3	48.5/51.7	68.8/72.5
Tipo de refrigerante		Kg	R410A/550g	R410A/840g	R410A/1240g	R410A/2.55
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	4.5/1.5
Tubería de refrigeración	Líquido / Gas	mm(inch)	Φ6.35/ Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/ Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/ Φ15.9(3/8"/5/8")	15.9 / 9.52(3/8"/5/8")
	Máxima longitud horizontal	m	20	25	25	25
	Máxima diferencia vertical	m	8	10	10	10
Tipo de control			CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO
Temperatura de operación		°C	17-30	17-30	17-30	17-30
Temperatura de cuarto	Interior	°C	17-32	17-32	17-32	17-32
	Exterior	°C	18-43	18-43	18-43	18-43
Aplica en áreas		m <sup>2</sup>	16-23	24-35	32-47	47-68

CARACTERÍSTICA	ON-OFF	INVERTER
Arranque suave		x
Caja de control electrónico ignífugo	x	x
Compresor multiclíma	x	x
Deshumidificar	x	x
Detección de errores/problemas	x	x
Display inteligente y sensible	x	x
Enfriamiento	x	x
Enfriamiento rápido	x	x
Facil instalación	x	x
LCD (luz de fondo)	x	x
LED	x	x
Operación automática	x	x
R-410A	x	x
Reinicio automático	x	x
Rust repel	x	x
Temporizador	x	x
Ventilador	x	x
<b>De confianza</b>		
Gold Fin interior	x	x
Gold Fin exterior	x	x
Detección de fugas de refrigerante	x	x
<b>Cooling</b>		
Turbo	x	x
"Tubo de enfriamiento de alta eficiencia"	x	x

CARACTERÍSTICA	ON-OFF	INVERTER
<b>Healthy</b>		
Filtro de iones de plata		x
Filtro de alta densidad	x	x
Filtro HEPA	x	
iClean		x
<b>Conectividad</b>		
Control remoto	x	x
Control inteligente WiFi		x
Control compartido de unidades		x
Función de comando de voz		x
Manejo por redes sociales		x
Posicionamiento GPS		x
<b>Ahorro de energía</b>		
Eco mode	x	x
Econo+		x
Follow me		x
Modo de sueño		x
Self Clean		x
<b>Comfort</b>		
Bajo ruido	x	x
Pantalla y sonido fotosensibles automáticos		x
TempStay		x
Viento de larga distancia		x

**MÁXIMA GARANTÍA**  
Sin Preocupaciones



“La garantía aplica en el compresor del equipo”